



MSPRIME

Scheda di sicurezza

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006

(come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/878)

Lingua IT

Data di revisione 10/12/2025, Versione 1

Sezione 1 - Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto	MSPRime
Codice prodotto	Componente del Kit Foulfree Multi Surface: FFKITMS-S, FFKITMS-M

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	Promotore di adesione
-------------------------	-----------------------

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore	Propspeed International Ltd Casella postale 83232 Edmonton Auckland Nuova Zelanda www.propspeed.com
------------------	---

Telefono +64 9 524 1470

Fax +64 9 813 5246

E-mail (persona competente) info@propspeed.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

+ 33 (0)1 45 42 59 59

(Centro Antiveneni e di Tossicovigilanza, Francia)

(24 ore al giorno – 365 giorni all'anno)

Sezione 2 - Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008:

Classe di pericolo	Categoria di pericolo	Codice H
Liquidi infiammabili	Categoria 3	H226
Pericolo di aspirazione	Categoria 1	H304
Tossicità acuta (cutanea)	Categoria 4	H312
Corrosione/irritazione cutanea	Categoria 2	H315
Danni agli occhi	Categoria 2A	H319
Tossicità acuta (inalazione)	Categoria 4	H332
Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola	Categoria 3	H335
Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta	Categoria 2	H373

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

UFI: JE92-21C2-H00Y-3RDH**Pittogrammi di pericolo:**

Frase di rischio: Pericolo**Contiene:** Xilene, Etilbenzene, Clorobenzene**Indicazioni di pericolo:****[Codice H: Informazioni sul pericolo]**

H226: Liquido e vapori infiammabili.

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 + H332: Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H335: Può causare irritazione respiratoria.

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza:**[Codice P: Informazioni sulla sicurezza]**

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Vietato fumare.

P260: Non respirare nebbie/vapori.

P280: Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso.

P301 + P310: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331: NON provocare il vomito.

P403 + P235: Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.

P501: Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

2.3 Altri pericoli

Le donne in gravidanza non devono essere esposte al prodotto. Il rilascio di questo prodotto nelle fognature, nei mari, nei laghi e in altre acque superficiali ha effetti indesiderati.

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0,1% o superiori.

Informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f)

del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Sezione 3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Numero CAS	Numero CE	Sostanza	Concentrazione %	Classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	
	Numero di registrazione REACH				
1330-20-7	215-535-7	Xilene Indice REACH n. 601-022-00-9	50 - 70	Liq. Infiamm. 3 Toss. acuta 4 Toss. acuta 4 Irrit. cutanea 2	H226 H332 H312 H315
	01-2119488216-32				
100-41-4	202-849-4	Etilbenzene Indice REACH n. 601-023-00-4	10 - 20	Liq. infiamm. 2 Toss. acuta 4 STOT RE 2 Toss. asp. 1	H225 H332 H373 H304
	01-2119489370-35				
108-90-7	203-628-5	Clorobenzene Indice REACH n. 602-033-00-1	1 - 2,5	Liq. Infiamm. 3 Tossicità acuta. 4 Irrit. cutanea 2 Irritazione oculare. 2 STOT SE 3 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H332 H315 H319 H335 H336 H411
	01-2119432722-45				

*Conc. specifica Limiti, fattori M e ATE: cutanea: ATE = 1.100 mg/kg bw/day: ATE = 100 mg/kg bw

Sezione 4 - Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

- Allontanare il personale non addetto alle emergenze in una zona sicura.
- Addetto al primo soccorso: prestare attenzione alla propria protezione.

In seguito all'inalazione:

- Portare all'aria aperta.
- Trattare sintomaticamente.
- Se i sintomi persistono, consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle:

- Lavare con acqua e sapone.
- Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- Consultare un medico in caso di sintomi.
- Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

In seguito a contatto con gli occhi:

- Sciacquare. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
- Continuare a sciacquare.
- Se l'irritazione oculare persiste: Consultare un medico/richiedere assistenza medica.

In seguito a ingestione:

- Consultare un medico.
- NON provocare il vomito.
- Se l'infortunato è pienamente cosciente, far bere un bicchiere d'acqua.
- Non somministrare mai nulla per bocca a una persona priva di sensi.
- Tenere la testa della persona abbassata, per prevenire l'aspirazione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Mal di testa, tosse, irritazione, difficoltà respiratorie, spasmi, ecc.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Sezione 5 - Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Anidride carbonica, polvere chimica, acqua nebulizzata o schiuma.

- Rimuovere i contenitori infiammabili dalla zona di pericolo.
- Utilizzare un estintore adeguato.
- Attaccare l'incendio nella direzione del vento.

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

L'acqua potrebbe essere inefficace.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un respiratore autonomo e un adeguato equipaggiamento protettivo.

Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori chiusi. Liquido e vapori infiammabili

Sezione 6 - Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

- Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere la sezione 8).
- Le autorità locali devono essere informate qualora non sia possibile contenere sversamenti significativi.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere il versamento, raccogliere con materiale assorbente non combustibile (ad es. sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e trasferire in un contenitore per

lo smaltimento secondo le normative locali/nazionali (vedere sezione 13). Dopo la pulizia, eliminare le tracce sciacquando con acqua. Eliminare tutte le fonti di accensione se è possibile farlo in sicurezza.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Considerazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

Sezione 7 - Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Evitare l'inalazione di vapori o nebbie.
- Evitare il contatto con la pelle o gli indumenti.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Non ingerire.
- Garantire un'adeguata ventilazione. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- Tenere lontano dal fuoco (non fumare).
- Tenere lontano da fiamme, scintille e superfici riscaldate.
- Non utilizzare utensili che generano scintille.
- Maneggiare nel rispetto delle buone norme di igiene industriale e sicurezza.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Tenere i recipienti ben chiusi.
- Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.
- Garantire un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro e dell'area di stoccaggio.
- Proteggere dalla luce solare.
- Tenere lontano da acqua e umidità.

7.3 Usi finali particolari

Promotore di adesione

Sezione 8 - Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di Esposizione Professionale (LEP)

Ingrediente	Francia		Italia		Spagna	
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	STEL
Xilene	221 mg/m ³ , 50 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm	221 mg/m ³ , 50 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm	221 mg/m ³ , 50 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm
Etilbenzene	88,4 mg/m ³ , 20 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm	884 mg/m ³ , 200 ppm	441 mg/m ³ , 100 ppm	884 mg/m ³ , 100 ppm
Clorobenzene	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm

Ingrediente	Paesi Bassi		Grecia		Croazia	
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	STEL
Xilene	210 mg/m ³ , 47,5 ppm	430 mg/m ³ , 97,3 ppm	435 mg/m ³ , 100 ppm	650 mg/m ³ , 150 ppm	221 mg/m ³ , 50 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm
Etilbenzene	215 mg/m ³ , 48,6 ppm	430 mg/m ³ , 97,3 ppm	435 mg/m ³ , 100 ppm	545 mg/m ³ , 125 ppm	442 mg/m ³ , 100 ppm	884 mg/m ³ , 200 ppm
Clorobenzene	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm	23 mg/m ³ , 5 ppm	70 mg/m ³ , 15 ppm

- (1) TWA Media ponderata nel tempo (limite di esposizione a lungo termine): valore relativo a un periodo di riferimento di 8 ore come media ponderata nel tempo
- (2) STEL Limite di esposizione a breve termine: valore limite al di sopra del quale non deve verificarsi l'esposizione, relativo a un periodo di riferimento di 15 minuti.

8.1.2 Parametri di controllo

Livello derivato senza effetto (DNEL)

Scheda di sicurezza

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/878)

Componente	Esposizione	Lavoratori			
		Acuto/ a breve termine Effetti locali	Acuto/ a breve termine Effetti sistemici	A lungo termine Effetti locali	A lungo termine Effetti sistemici
Xilene	Inalazione	442 mg/m³	442 mg/m³	221 mg/m³	221 mg/m³
	Dermico	-	-	-	212 mg/kg bw/day

Componente	Esposizione	Popolazione generale			
		Acuto/ a breve termine Effetti locali	Acuto/ a breve termine Effetti sistemici	A lungo termine Effetti locali	A lungo termine Effetti sistemici
Xilene	Inalazione	260 mg/m³	260 mg/m³	65,3 mg/m³	65,3 mg/m³
	Dermico	-	-	-	125 mg/kg bw/day
	Orale	-	-	-	12,5 mg/kg bw/day

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)

Componente	Obiettivo di protezione ambientale	Valore PNEC
Xilene	Acqua dolce	327 µg/l
	Rilasci intermittenti (acqua dolce)	327 µg/l
	Sedimenti (acqua dolce)	12,46 mg/kg
	Acqua marina	327 µg/l
	Sedimento (acqua marina)	12,46 mg/kg
	Suolo	2,31 mg/kg
	Impianto di trattamento delle acque reflue (STP)	6,58 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Garantire un'adeguata ventilazione.

8.2.2 Dispositivi di protezione individuale

Protezione per gli occhi/il viso

Utilizzare occhiali di protezione aderenti o una visiera protettiva.

Indossare sempre protezioni per gli occhi quando non è possibile escludere il rischio di contatto accidentale degli occhi con il prodotto.

Protezione delle mani

È necessario indossare sempre guanti protettivi.

Tipo di materiale (raccomandato per contatto da spruzzi): Guanti di protezione in gomma nitrilica.

Spessore del materiale: > 0,4 mm.

Tempi di penetrazione del materiale del guanto: 10-30 min.

Tipo di materiale (raccomandato per contatto prolungato): Guanti protettivi in gomma butilica.

Spessore del materiale: > 0,3 mm.

Tempi di permeazione del materiale dei guanti: > 480 min.

Osservare le istruzioni relative alla permeabilità e al tempo di penetrazione fornite dal fornitore dei guanti. Considerare anche le condizioni locali specifiche in cui il prodotto viene utilizzato, come il rischio di tagli, abrasione e tempo di contatto. Attenzione: a causa dei numerosi fattori di influenza (ad esempio, la temperatura), la durata di utilizzo di un guanto di protezione chimica potrebbe essere notevolmente inferiore rispetto ai tempi di permeazione determinati dai test.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

Utilizzare un respiratore certificato adeguato quando i limiti di esposizione vengono superati. Protezione respiratoria appropriata: dispositivo di protezione respiratoria con maschera intera, in conformità agli standard europei come NF EN 136.

Tipo di filtro raccomandato: filtro antigas ABEK (gas e vapori inorganici, sostanze organiche e acidi, ammoniaca/ammine) conforme agli standard riconosciuti come NF EN 14387.

In caso di esposizione a vapori/aerosol, utilizzare indumenti e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie appropriati. Protezione respiratoria appropriata: dispositivo di protezione respiratoria con maschera intera, in conformità agli standard europei come NF EN 136.

Tipo di filtro raccomandato: filtro combinato ABEK-P2 (gas e vapori inorganici, sostanze organiche e acidi, ammoniaca/ammine, particelle) conforme agli standard riconosciuti come NF EN 14387.

Osservare i tempi massimi di utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria e le istruzioni del produttore.

**8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale**

Non lasciare che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee.

Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	liquido viscoso
Colore	ambra
Odore	aromatico
Soglia olfattiva	dati non disponibili
pH	non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento	nessuno
Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione	138 – 140 °C
Punto di infiammabilità	27 °C
Tasso di evaporazione	dati non disponibili
Infiammabilità	non applicabile
Limiti di esplosività	limite inferiore: 1,1%, limite superiore: 7%
Tensione di vapore	1.333 Pa (32 °C)
Densità	0,9 g/ml
Solubilità	non applicabile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	non applicabile
Temperatura di autoaccensione	485 °C
Temperatura di decomposizione	non applicabile
Viscosità	100 – 200 mPa.s a 23 °C (Brookfield)
Massa molecolare	non utilizzabile

Sezione 10 - Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non sono note reazioni pericolose in condizioni normali di manipolazione e conservazione.

Altre informazioni importanti potrebbero essere citate in altre parti di questo capitolo.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di manipolazione e immagazzinamento. (20 °C)

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun rischio di reazioni pericolose in condizioni di utilizzo normali. Prodotti di decomposizione pericolosi formati in condizioni di incendio.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio, biossido di carbonio (CO₂), cloruro di idrogeno, composti del cloro.

Sezione 11 - Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

A. COMPONENTI

Tossicità acuta

[Xilene]

LD50 (orale) 3.523 mg/kg (ratto)
LC50 (inalazione) 29 mg/l/4h (ratto)
LD50 (cutanea) 12.126 mg/kg (coniglio)

[Etilbenzene]

LD50 (orale) 3.500 mg/kg (ratto)
LC50 (inalazione) 17,2 mg/l/4h
LD50 (cutanea) 15.433 mg/kg (coniglio)

[Clorobenzene]

LD50 (orale) 7.000 mg/kg (ratto)

B. MISCELA

Tossicità acuta

Dose letale (orale)	Nessun dato specifico sulla miscela.
Dose letale (cutanea)	Nessun dato specifico sulla miscela.
Concentrazione letale (inalazione)	Nessun dato specifico sulla miscela.

Corrosione/irritazione cutanea

Conclusione/sintesi sulla miscela	Nessun dato specifico sulla miscela.
-----------------------------------	--------------------------------------

Danno/irritazione oculare

Conclusione/sintesi sulla miscela	Nessun dato specifico sulla miscela.
-----------------------------------	--------------------------------------

Sensibilizzazione cutanea/Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Mutagenicità delle cellule germinali

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Cancerogenicità

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Tossicità per la riproduzione

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Conclusione/sintesi sulla miscela Nessun dato specifico sulla miscela.

Pericolo di aspirazione

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2 Ulteriori informazioni

Altri effetti avversi: depressione del sistema nervoso centrale, nausea, emicrania, vomito, atassia, brividi. Non si possono escludere altre proprietà pericolose.

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Sezione 12 - Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità****A. COMPONENTI**

Xilene	Pesci (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50 – 2,60 mg/l – 96 ore – statico Alghe (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) – CE50 – 4,36 mg/l – 73 ore – statico Batterio (<i>Pseudomonas putida</i>) – CE50 – 43 mg/l – 5,75 ore – statico
Etilbenzene	Pesci (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) CL50 – 4,20 mg/l – 96 ore Daphnia (<i>Daphnia magna</i>) – CE50 – 1,8-2,4 mg/l – 48 ore – statico Alghe (<i>Skeletonema costatum</i>) – CE50 – 4,9 mg/l – 72 ore – statico
Clorobenzene	Pesci (<i>Carassius auratus</i>) CL50 – 73,03 mg/l – 96 ore Daphnia (<i>Daphnia magna</i>) – CE50 – 4,3 mg/l – 48 ore – statico

B. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità**A. COMPONENTI**

Xilene	Nessun dato disponibile.
Etilbenzene	Biodegradabilità aerobica - Tempo di esposizione 28d Risultato: 70-80%: Facilmente biodegradabile
Clorobenzene	Biodegradabilità aerobica – Tempo di esposizione: 28 giorni Risultato: Non facilmente biodegradabile BOD ₅ = 30 mg/g COD = 410 mg/g BOD/COD = 7,32%

B. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo**A. COMPONENTI**

Xilene	Fattore di bioconcentrazione (BCF) - 25,9
Etilbenzene	Fattore di bioconcentrazione (BCF) - 110 l/kg
Clorobenzene	Nessun dato disponibile

B. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo**A. COMPONENTI**

Xilene	Nessun dato disponibile.
Etilbenzene	Nessun dato disponibile.
Clorobenzene	Nessun dato disponibile.

B. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**A. COMPONENTI**

Xilene	La sostanza non è considerata persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) / molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).
Etilbenzene	
Clorobenzene	

B. MISCELA

Nessun dato disponibile.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Nessuna.

Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Smaltire il prodotto e il contenitore come rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle direttive europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali. Conservare nel contenitore originale. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Smaltimento di prodotti/imballaggi

Smaltire il contenuto e il contenitore in un impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi. Non immettere nel sistema fognario. I contenitori vuoti contengono residui di prodotto (liquidi o vapori) e possono essere pericolosi. Manipolare le confezioni contaminate nello stesso modo in cui si maneggia la sostanza stessa. Tenere il prodotto e il contenitore vuoto lontano da fonti di calore e di accensione.

N. rif. legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti (CE)

Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le disposizioni di legge locali o nazionali. La classificazione di questo prodotto secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE). Codici dei rifiuti / denominazioni dei rifiuti secondo l'elenco LoW: 08 01 11* Rifiuti di pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. Se questo prodotto viene miscelato con altri rifiuti, il codice del prodotto di rifiuto originale potrebbe non essere più applicabile e dovrà essere assegnato il codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente in materia di rifiuti. I rifiuti non devono essere smaltiti scaricandoli nelle fognature. Sulla base delle informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza, è necessario richiedere parere all'autorità locale per la gestione dei rifiuti in merito alla classificazione dei contenitori vuoti.

I contenitori che non sono stati puliti adeguatamente possono contenere vapori (altamente) infiammabili o esplosivi.

Precauzioni speciali: Utilizzare dispositivi di protezione adeguati per la rimozione e/o lo smaltimento di questo prodotto.

Codici HP: HP3, HP4, HP5, HP6, HP14

Sezione 14 - Informazioni sul trasporto

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numero UN	UN1139	UN1139	UN1139
14.2 Nome di spedizione UN appropriato	SOLUZIONE DI RIVESTIMENTO	SOLUZIONE DI RIVESTIMENTO	SOLUZIONE DI RIVESTIMENTO

14.3 Classi di pericolo per il trasporto	 3	 3	 3
14.4 Gruppo di imballaggio	III	III	III
14.5 Pericolo ambientale	Non	Non	Non

Codice Hazchem: 3Y

14.6 Precauzioni speciali per l'utente

Trasporto con utenti locali: trasportare sempre in un imballaggio corretto e sicuro. Assicurarsi che le persone che trasportano il prodotto siano a conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o di rilascio accidentale.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL73/78 e il codice IBC

Non disponibile.

Sezione 15 - Informazioni normative**15.1 Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Osservare le normative UE e nazionali. Per le informazioni sull'etichettatura, fare riferimento alla sezione 2.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso III): Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Il produttore non ha effettuato alcuna valutazione della sicurezza chimica di questo prodotto.

Sezione 16 - Altre informazioni**Prodotto**

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle nostre conoscenze alla data di pubblicazione.

Le proprietà del prodotto descritto non costituiscono una garanzia nel senso legale del termine. La fornitura di questo documento non esonera l'acquirente del prodotto dalla responsabilità di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore per questo prodotto. Questa dichiarazione è valida per la rivendita e la distribuzione del prodotto, o di sostanze o merci che lo contengono, in altre giurisdizioni e nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e commerciale di terzi. Qualora il prodotto descritto venga trasformato o miscelato con altre sostanze o materiali, le informazioni contenute in questo documento potrebbero non essere valide per il nuovo prodotto così realizzato, se non espressamente menzionato. In caso di riconfezionamento del prodotto, il cliente è tenuto a fornire le informazioni di sicurezza richieste.

Leggenda

CAS	Chemical Abstracts Service
ppm	Parte per milione
DL50	Dose Letale al 50 %: la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che provoca il 50 % di letalità durante un determinato intervallo di tempo
CL50	Concentrazione letale al 50%: la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che provoca il 50% di letalità durante un determinato intervallo di tempo
CE50	Concentrazione efficace al 50%
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL	Limite di esposizione sul luogo di lavoro
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico
DNEL	Livello derivato senza effetto
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
REACH	Regolamento sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
CLP	Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele
ADR/RID	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IATA	Associazione Internazionale del Trasporto Aereo

Liq. Liq. Liquido infiammabile

Toss. Acuta Tossicità acuta

Irrit. cutanea Irritazione cutanea

STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Toss. Toss.	Pericolo in caso di aspirazione
Carc.	Cancerogenicità
Danno oculare	Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sens. cutanea.	Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle
Corr. cutanea.	Corrosione cutanea