



MSPRIME

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

(modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

Idioma ES

Fecha de revisión 10-12-2025, Versión 1

Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto	MSPRime
Código del producto	Componente de los Kits multisuperficies Foulfree: FFKITMS-s, FFKITMS-m

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados	Promotor de adhesión
---------------------------	----------------------

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Propspeed International Ltd Apartado de correos 83232 Edmonton Auckland Nueva Zelanda www.propspeed.com
------------------	---

Teléfono +64 9 524 1470

Fax +64 9 813 5246

Correo electrónico (persona competente) info@propspeed.com

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

1.4 Número de teléfono para urgencias

Número de emergencia + 33 (0)1 45 42 59 59
(Centro Antivenenos y de Vigilancia Toxicológica, Francia)
(24 horas al día, 365 días al año)

Sección 2: Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

Clase de peligro	Categoría de peligro	Código H
Líquidos inflamables	Categoría 3	H226
Peligro de aspiración	Categoría 1	H304
Toxicidad aguda (cutánea)	Categoría 4	H312
Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 2	H315
Daño ocular	Categoría 2A	H319
Toxicidad aguda (inhalación)	Categoría 4	H332
Toxicidad específica en órganos diana, exposición única	Categoría 3	H335
Toxicidad específica en órganos diana tras exposición repetida	Categoría 2	H373

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

UFI: JE92-21C2-H00Y-3RDH

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro**Contiene:** Xileno, etilbenceno, clorobenceno**Indicaciones de peligro:****[Código H: Información sobre peligros]**

H226: Líquido y vapor inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

H312 + H332: Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:**[Código P: Información de seguridad]**

P210: Manténgase alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

P260: No respire niebla/vapores.

P280: Utilice guantes protectores/protección ocular/protección facial.

P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P331: NO provocar el vómito.

P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantén la calma.

P501: Elimine el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales/internacionales.

2.3 Otros peligros

Las mujeres embarazadas no deben estar expuestas al producto. El vertido de este producto en alcantarillas, mares, lagos y otras aguas superficiales tiene efectos indeseables.

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes considerados persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT), ni muy persistentes y muy bioacumulativos (mPmB) a niveles del 0,1 % o superiores.

Información ecológica: La sustancia/mezcla no contiene componentes considerados con propiedades que alteren la función endocrina según el

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

artículo 57(f) de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/mezcla no contiene componentes considerados con propiedades que alteren la función endocrina según el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en niveles del 0,1 % o superiores.

Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezclas

Ingredientes peligrosos

N.º CAS	N.º CE	Sustancia	Concentración %	Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008	
	N.º de registro REACH				
1330-20-7	215-535-7	Xileno Índice REACH n.º 601-022-00-9	50 - 70	Inflam. Líq. 3 Tox. grave 4 Tox. grave 4 Irrit. cut. 2	H226 H332 H312 H315
	01-2119488216-32				
100-41-4	202-849-4	Etilbenceno Índice REACH n.º 601-023-00-4	10 - 20	Inflam. Líq. 2 Tox. grave 4 STOT RE 2 Asp. Tox. 1	H225 H332 H373 H304
	01-2119489370-35				
108-90-7	203-628-5	Clorobenceno Índice REACH n.º 602-033-00-1	1 - 2.5	Inflam. Líq. 3 Tox. agudo. 4 Irrit. cut. 2 Irrit. ocular 2 STOT SE 3 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H332 H315 H319 H335 H336 H411
	01-2119432722-45				

*Conc. específico. Límites, factores M y ATE: dérmico: ATE = 1100 mg/kg de peso corporal, por vía oral: ATE = 100 mg/kg de peso corporal

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Información General:

- Evacuar al personal no esencial a un lugar seguro.
- Socorrista: preste atención a la autoprotección.

Tras la inhalación:

- Salga al aire libre.
- Tratar sintomáticamente.
- Si los síntomas persisten, contacte con un médico.

Tras el contacto con la piel:

- Lávese con agua y jabón.
- Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Busque atención médica si presenta síntomas.
- Limpia bien los zapatos antes de volver a usarlos.

Tras el contacto visual:

- Enjuagar. Quitar las lentes de contacto, si las hay y es fácil hacerlo.
- Continúe enjuagando.
- Si la irritación ocular persiste: Busque asesoramiento o atención médica.

Tras la ingestión:

- Consulte con un médico.
- NO provocar el vómito.
- Si la víctima está plenamente consciente, déle un vaso de agua.
- No administrar nunca nada por vía oral a una persona inconsciente.
- Mantenga la cabeza de la persona en posición baja para evitar la aspiración.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto graves como tardíos

Dolor de cabeza, tos, irritación, dificultades respiratorias, espasmos, etc.

4.3 Indicaciones acerca de cualquier atención médica inmediata y los tratamientos especiales que son necesarios

Tratar sintomáticamente.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

Dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada o espuma.

- Retirar con seguridad los recipientes inflamables de la zona de peligro.
- Utilice un extintor adecuado.
- Ataque el fuego en la dirección del viento.

Medios de extinción inadecuados:

Chorro de agua potente.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El agua puede ser ineficaz.

5.3 Consejos para los bomberos

Llevar equipo de respiración autónomo y equipo de protección adecuado.

Utilice agua pulverizada para enfriar los envases sin abrir. Líquido y vapor inflamables

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

- Utilice equipo de protección personal (véase la sección 8).
- Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames importantes.

6.2 Precauciones medioambientales

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Contenga el derrame, absorba con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y transfíralo a un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normativas locales/nacionales

(véase la sección 13). Después de la limpieza, elimine los restos con agua. Elimine todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo.

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual: véase la sección 8.

Consideraciones relativas a la eliminación: véase la sección 13.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Evite inhalar vapores o nieblas.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No ingerir.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Lávese bien después de manipularlo.
- Mantener alejado del fuego (no fumar).
- Manténgase alejado del fuego, las chispas y las superficies calientes.
- No utilice herramientas que produzcan chispas.
- Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el lugar de trabajo y en el área de almacenamiento.
- Proteger de la luz solar.
- Mantener alejado del agua y la humedad.

7.3 Usos finales específicos

Promotor de adhesión

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

8.1.1 Valores límite de exposición profesional (OEL)

Ingrediente	Francia		Italia		España	
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	STEL
Xileno	221 mg/m3, 50 ppm	442 mg/m3, 100 ppm	221 mg/m3, 50 ppm	442 mg/m3, 100 ppm	221 mg/m3, 50 ppm	442 mg/m3, 100 ppm
Etilbenceno	88,4 mg/m3, 20 ppm	442 mg/m3, 100 ppm	442 mg/m3, 100 ppm	884 mg/m3, 200 ppm	441 mg/m3, 100 ppm	884 mg/m3, 100 ppm
Clorobenceno	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm

Ingrediente	Países Bajos		Grecia		Croacia	
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	STEL
Xileno	210 mg/m3, 47,5 ppm	430 mg/m3, 97,3 ppm	435 mg/m3, 100 ppm	650 mg/m3, 150 ppm	221 mg/m3, 50 ppm	442 mg/m3, 100 ppm
Etilbenceno	215 mg/m3, 48,6 ppm	430 mg/m3, 97,3 ppm	435 mg/m3, 100 ppm	545 mg/m3, 125 ppm	442 mg/m3, 100 ppm	884 mg/m3, 200 ppm
Clorobenceno	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm	23 mg/m3, 5 ppm	70 mg/m3, 15 ppm

- (1) TWA Promedio ponderado en el tiempo (límite de exposición a largo plazo): valor en relación con un período de referencia promedio ponderado en el tiempo de 8 horas
- (2) STEL Límite de exposición a corto plazo: valor límite por encima del cual no debe producirse exposición y que se refiere a un período de referencia de 15 minutos

8.1.2 Parámetros de Control

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

		Trabajadores			
Componente	Exposición	Agudo/ a corto plazo Efectos locales	Agudo/ a corto plazo Efectos sistémicos	A largo plazo Efectos locales	A largo plazo Efectos sistémicos
Xileno	Inhalación	442 mg/m³	442 mg/m³	221 mg/m³	221 mg/m³
	Dérmico	-	-	-	212 mg/kg de peso corporal/día

		Población general			
Componente	Exposición	Agudo/ a corto plazo Efectos locales	Agudo/ a corto plazo Efectos sistémicos	A largo plazo Efectos locales	A largo plazo Efectos sistémicos
Xileno	Inhalación	260 mg/m³	260 mg/m³	65,3 mg/m³	65,3 mg/m³
	Dérmico	-	-	-	125 mg/kg de peso corporal/día
	Oral	-	-	-	12,5 mg/kg de peso corporal/día

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Componente	Objetivo de protección del medio ambiente	Valor PNEC
Xileno	Agua dulce	327 µg/l
	Vertidos intermitentes (agua dulce)	327 µg/l
	Sedimentos (agua dulce)	12,46 mg/kg
	Agua marina	327 µg/l
	Sedimentos (agua marina)	12,46 mg/kg
	Suelo	2,31 mg/kg
	Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)	6,58 mg/l

8.2 Controles de exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

8.2.2 Equipos de protección individual

Protección ocular/facial

Utilice gafas de seguridad ajustadas o una pantalla facial.

Utilice siempre protección ocular cuando no se pueda descartar la posibilidad de contacto accidental del producto con los ojos.

Protección para las manos

Deben llevarse guantes protectores en todo momento.

Tipo de material (recomendado para contacto con salpicaduras): Guantes de protección de caucho de nitrilo.

Espesor del Material: > 0,4 mm.

Tiempos de rotura del material del guante: 10-30 min.

Tipo de material (recomendado para contacto total): Guantes protectores de caucho butílico.

Espesor del Material: > 0,3 mm.

Tiempo de penetración del material del guante: >480 min.

Tener en cuenta las instrucciones sobre permeabilidad y tiempos de rotura que facilite el proveedor de los guantes. Tener también en cuenta las condiciones locales específicas en las que se utilice el producto, como el riesgo de cortes, la abrasión y el tiempo de contacto. Advertencia: debido a que pueden influir numerosos factores (como por ejemplo la temperatura), la vida útil de unos guantes de protección química puede ser significativamente inferior a los tiempos de rotura determinados por las pruebas.

Protección de la piel y el cuerpo

Utilice ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria

Utilice un respirador certificado adecuado cuando se superen los límites de exposición. Protección respiratoria adecuada: dispositivo de protección respiratoria con máscara completa, conforme a las normas europeas como la NF EN 136.

Tipo de filtro recomendado: filtro antigás ABEK (ciertos gases y vapores inorgánicos, compuestos orgánicos y ácidos, amoníaco/aminas) que cumpla con normas reconocidas como la NF EN 14387.

Cuando se exponga a vapores/aerosoles, utilice protección respiratoria individual y ropa adecuadas. Protección respiratoria adecuada: dispositivo de protección respiratoria con máscara completa, conforme a las normas europeas como la NF EN 136.

Tipo de filtro recomendado: filtro combinado ABEK-P2 (determinados gases y vapores inorgánicos, compuestos orgánicos y ácidos, amoníaco/aminas, partículas) que cumple con normas reconocidas como la NF EN 14387.

Respete los tiempos máximos de uso de los dispositivos de protección respiratoria y las instrucciones del fabricante.



8.2.3 Controles de la exposición medioambiental

Evitar que el producto llegue a los desagües y a las aguas superficiales y subterráneas.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	líquido viscoso
Color	ámbar
Olor	aromático
Umbral olfativo	datos no disponibles
pH	no aplicable
Punto de fusión/punto de congelación	ninguno
Punto de ebullición y intervalo de ebullición	138 – 140 °C
Punto de inflamación	27 °C
Tasa de evaporación	datos no disponibles
Inflamabilidad	no aplicable
Límites explosivos	límite inferior: 1,1 %, límite superior: 7%
Presión de vapor	1333 Pa (32 °C)
Densidad	0,9 g/ml
Solubilidad	no aplicable
Coeficiente de partición (n-octanol/agua)	no aplicable
Temperatura de autoignición	485 °C
Temperatura de descomposición	no aplicable
Viscosidad	100 – 200 mPa.s a 23 °C (Brookfield)
Masa molecular	no utilizable

Sección 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
Es posible que en otras partes de esta sección se mencione más información relevante.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. (20 °C)

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay riesgo de reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Manténgase alejado del calor, las llamas y las chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO₂), cloruro de hidrógeno, compuestos de cloro.

Sección 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

A. COMPONENTES

Toxicidad grave

[Xileno]

LD50 (oral) 3523 mg/kg (rata)

LC50 (inhalación) 29 mg/l/4h (rata)

LD50 (cutánea) 12 126 mg/kg (conejo)

[Etilbenceno]

LD50 (oral) 3500 mg/kg (rata)

LC50 (inhalación) 17,2 mg/l/4 h

LD50 (cutánea) 15 433 mg/kg (conejo)

[Clorobenceno]

LD50 (oral) 7000 mg/kg (rata)

B. MEZCLA

Toxicidad grave

Dosis letal (oral) No hay datos específicos sobre la mezcla.

Dosis letal (cutánea) No hay datos específicos sobre la mezcla.

Concentración letal (inhalación) No hay datos específicos sobre la mezcla.

Corrosión/irritación cutáneas

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Lesiones/irritaciones oculares

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Sensibilización cutánea/de las vías respiratorias

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Mutagenicidad en células germinales

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Carcinogenicidad

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Toxicidad para la reproducción

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Toxicidad específica en órganos diana: exposición única

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Toxicidad específica en órganos diana: exposición repetida

Conclusión/resumen sobre la mezcla No hay datos específicos sobre la mezcla.

Peligro de aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información complementaria

Otros efectos adversos: depresión del sistema nervioso central, náuseas, migraña, vómitos, ataxia, escalofríos. No pueden excluirse otras propiedades peligrosas.

La sustancia/mezcla no contiene componentes considerados con propiedades que alteren la función endocrina según el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en niveles del 0,1 % o superiores.

Sección 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

A. COMPONENTES

Xileno	Peces (Oncorhynchus mykiss) CL50 – 2,60 mg/l – 96 h – estático Algas (Pseudokirchneriella subcapitata) – EC50 – 4,36 mg/l – 73 h - estático Bacteria (Pseudomonas putida) – EC50 – 43 mg/l – 5,75 h - estática
Etilbenceno	Peces (Oncorhynchus mykiss) CL50 – 4,20 mg/l – 96 h Daphnia (Daphnia magna) – EC50 – 1,8-2,4 mg/l – 48 h - estático Algas (Skeletonema costatum) – EC50 – 4,9 mg/l – 72 h – estático
Clorobenceno	Peces (Carassius auratus) CL50 – 73,03 mg/l – 96 h Daphnia (Daphnia magna) – EC50 – 4,3 mg/l – 48 h – estático

B. MEZCLA

No hay datos disponibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad

A. COMPONENTES

Xileno	No hay datos disponibles.
Etilbenceno	Biodegradabilidad aeróbica – Tiempo de exposición: 28 días Resultado: 70-80%: Fácilmente biodegradable
Clorobenceno	Biodegradabilidad aeróbica – Tiempo de exposición: 28 días Resultado: No es fácilmente biodegradable BOD ₅ = 30 mg/g COD = 410 mg/g DBO/DQO = 7,32 %

B. MEZCLA

No hay datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

A. COMPONENTES

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

Xileno	Factor de bioconcentración (FBC): 25,9
Etilbenceno	factor de bioconcentración (BCF): 110 l/kg
Clorobenceno	No hay datos disponibles

B. MEZCLA

No hay datos disponibles.

12.4 Movilidad en suelo**A. COMPONENTES**

Xileno	No hay datos disponibles.
Etilbenceno	No hay datos disponibles.
Clorobenceno	No hay datos disponibles.

B. MEZCLA

No hay datos disponibles.

12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB**A. COMPONENTES**

Xileno	La sustancia no se considera persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT) ni muy persistente y muy bioacumulativa (mPmB).
Etilbenceno	
Clorobenceno	

B. MEZCLA

No hay datos disponibles.

12.6 Propiedades disruptoras endocrinas

La sustancia/mezcla no contiene componentes considerados con propiedades que alteren la función endocrina según el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Ninguna.

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación**13.1 Métodos de tratamiento de residuos**

Desechar el producto y el recipiente como residuos peligrosos. Desechar de conformidad con las directivas europeas en materia de residuos y residuos peligrosos. Desechar de conformidad con las normativas locales. Conservar en el

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

recipiente original. Manipular con cuidado los recipientes vacíos, ya que los vapores residuales son inflamables.

Eliminación de productos/envases

Eliminar el contenido y el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada para residuos peligrosos. No verter el contenido al alcantarillado. Los recipientes vacíos contienen residuos del producto (líquido o vapor) y pueden ser peligrosos. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la propia sustancia. Mantener el producto y el recipiente vacío alejados del calor y de fuentes de ignición.

Legislación sobre eliminación de residuos, n.º de Ref. (CE)

Elimine los envases contaminados con el producto de acuerdo con las disposiciones legales locales o nacionales. Clasificación de este producto según el Catálogo Europeo de Residuos (2000/532/CE). Códigos de residuos/ designaciones de residuos según la Ley de Residuos (LoW): 08 01 11* Residuos de pinturas y barnices que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Si este producto se mezcla con otros residuos, es posible que el código original del producto residual ya no sea válido, por lo que se deberá asignar el código adecuado. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local competente en materia de residuos. Los residuos no deben eliminarse vertiéndolos en la red de desagüe. Utilizando la información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad, se debe consultar a la autoridad local competente en materia de residuos sobre la clasificación de los envases vacíos.

Los recipientes que no se limpian adecuadamente pueden contener vapores (altamente) inflamables o explosivos.

Precauciones especiales: Utilice el equipo de protección adecuado para la retirada y/o eliminación de este producto.

Códigos HP: HP3, HP4, HP5, HP6, HP14

Sección 14: Información sobre el transporte

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	UN1139	UN1139	UN1139

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

14.2 Nombre de envío apropiado de la ONU	SOLUCIÓN DE RECUBRIMIENTO	SOLUCIÓN DE RECUBRIMIENTO	SOLUCIÓN DE RECUBRIMIENTO
14.3 Clase(s) de peligro durante el transporte	 3	 3	 3
14.4 Grupo de embalaje	III	III	III
14.5 Riesgos medioambientales	No	No	No

Código Hazchem: 3Y

14.6 Precauciones especiales para el usuario

Transporte con usuarios locales: transportar siempre en un embalaje correcto y seguro. Asegurarse de que las personas que transportan el producto conocen las medidas que deben tomarse en caso de producirse un accidente o en caso de vertido accidental.

14.7 Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC

No disponible.

Sección 15: Información reglamentaria

15.1 Normativas/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla

Se deben cumplir las normativas de cada país y de la UE. Para obtener más información sobre el etiquetado, véase la sección 2.

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso III): No se aplica.

15.2 Evaluación de la seguridad química

El fabricante no ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química de este producto.

Sección 16: Otra información

Producto

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

La información facilitada en este documento se basa en nuestros conocimientos en la fecha de su publicación.

Las propiedades del producto descrito no constituyen ninguna garantía en el sentido legal del término. La entrega de este documento no exime al comprador del producto de su responsabilidad de cumplir con las legislaciones y normativas vigentes para este producto. Esta declaración también se aplica tanto a la reventa como a la distribución del producto, o de sustancias o bienes que contengan este producto, en otras jurisdicciones y habida cuenta de los derechos de propiedad industrial y comercial de terceros. Si el producto descrito se transforma o se mezcla con otras sustancias o materiales, la información contenida en este documento puede no resultar válida para el nuevo producto resultante, a menos que se mencione explícitamente. En caso de reenvasar el producto, el cliente debe facilitar la información de seguridad requerida.

Leyenda

CAS	Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes químicos)
ppm	Parte por millón
DL50	Dosis letal 50 %: la DL50 corresponde a la dosis de una sustancia sometida a ensayo que provoca una letalidad del 50 % durante un intervalo de tiempo determinado
CL50	Concentración letal al 50 %: la CL50 corresponde a la concentración de una sustancia sometida a ensayo que provoca una letalidad del 50 % durante un intervalo de tiempo determinado
CE50	Concentración efectiva 50 %
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulativo
LEP	Límites de exposición profesional
PBT	Persistente, bioacumulable y tóxico
DNEL	Nivel sin efecto derivado
PNEC	Concentración prevista sin efecto
REACH	Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
CLP	Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
ADR/RID	Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
IATA	International Air Transport Association (Asociación de transporte aéreo internacional)

Inflam. Liq. Líquido inflamable

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) n.º 2020/878)

Toxicidad aguda.	Toxicidad aguda
Irritación cutánea.	Irritación cutánea
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos: exposición repetida
Asp. Tox.	Peligro por aspiración
Carc.	Carcinogenicidad
Les. ocular	Lesiones oculares/irritación ocular graves
Sensibilidad cutánea.	Sensibilización respiratoria/cutánea
Corrosión cutánea.	Corrosión de la piel